



SILICONE TUBING

- Recommended for Powder Coating, E-Coating, Plating & Anodizing
- Used to Cap Threaded Studs, Pins and Tubes that Require Longer Lengths than Standard Caps
- Ideal for Curing Temperatures up to 600°F
- Excellent Flexibility & Highly Reusable. Available 1/32" or 1/16" Wall Thickness.

ITEM#	INNER DIAMETER INCHES	LENGTH FEET	10 ROLLS PRICE PER ROLL	TEMP. MAX.
ST600-0040	0.040"	100'	POR	
ST600-0062	0.062"	100'	POR	
ST600-0080	0.080"	100'	POR	
ST600-0093	0.093"	100'	POR	
ST600-0109	0.109"	100'	POR	
ST600-0125	0.125"	100'	POR	
ST600-0140	0.140"	100'	POR	
ST600-0156	0.156"	100'	POR	
ST600-0172	0.172"	100'	POR	
ST600-0187	0.187"	100'	POR	
ST600-0203	0.203"	100'	POR	
ST600-0218	0.218"	100'	POR	
ST600-0234	0.234"	100'	POR	

ITEM#	INNER DIAM. INCHES	OUTER DIAM. INCHES	LENGTH INCHES	BOX QUANTITY	20 BOXES PRICE PER BOX	TEMP. MAX.
C600-223	0.223"	0.345"	1.50"	500	POR	
C600-234A	0.234"	0.360"	1.00"	500	POR	
C600-234B	0.234"	0.354"	1.50"	500	POR	
C600-250	0.250"	0.370"	1.00"	500	POR	
C600-260	0.260"	0.380"	1.00"	500	POR	
C600-281	0.281"	0.400"	1.00"	500	POR	
C600-295	0.295"	0.415"	0.50"	500	POR	
C600-295A	0.295"	0.445"	1.00"	500	POR	
C600-312	0.312"	0.440"	1.00"	500	POR	
C600-312A	0.312"	0.432"	1.50"	500	POR	
C600-340	0.340"	0.460"	1.00"	500	POR	
C600-355	0.355"	0.475"	1.50"	500	POR	
C600-375	0.375"	0.495"	0.75"	500	POR	
C600-375A	0.375"	0.495"	1.00"	500	POR	
C600-375B	0.375"	0.495"	1.50"	500	POR	
C600-406	0.406"	0.531"	1.00"	500	POR	
C600-437	0.437"	0.565"	1.00"	500	POR	
C600-456	0.456"	0.556"	1.50"	500	POR	
C600-468	0.468"	0.593"	1.00"	500	POR	
C600-480	0.480"	0.605"	1.50"	500	POR	
C600-500	0.500"	0.605"	1.50"	500	POR	
C600-535	0.535"	0.635"	1.50"	250	POR	
C600-535A	0.535"	0.655"	3.00"	250	POR	
C600-562	0.562"	0.682"	1.50"	250	POR	
C600-600	0.600"	0.708"	1.50"	250	POR	
C600-625	0.625"	0.708"	1.50"	250	POR	
C600-625A	0.625"	0.750"	2.50"	250	POR	
C600-687	0.687"	0.812"	1.50"	250	POR	
C600-730	0.730"	0.855"	1.50"	250	POR	
C600-750	0.750"	0.875"	1.50"	250	POR	
C600-780	0.780"	0.905"	1.50"	250	POR	
C600-812	0.812"	0.937"	1.50"	250	POR	
C600-875	0.875"	1.000"	1.50"	250	POR	
C600-937	0.937"	1.062"	1.50"	250	POR	
C600-970	0.970"	1.095"	1.50"	250	POR	
C600-1000	1.000"	1.125"	1.50"	250	POR	
C600-1000A	1.000"	1.120"	2.00"	250	POR	
C600-1062	1.062"	1.187"	2.00"	100	POR	
C600-1125	1.125"	1.250"	1.50"	100	POR	
C600-1187	1.187"	1.312"	1.50"	100	POR	
C600-1250	1.250"	1.375"	1.50"	100	POR	

